

*** Bürstenwechsel ***

Tausch der Walzenbürsten für Modell

POLIFIX-3-ELLIPSE (Art.-Nr. 56-620, 56-290 + 57-620, 57-290)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Als Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie die gewünschte Ersatzbürste für Ihre Schuhputzmaschine aus der

Modellgruppe **P-3-ELLIPSE**

Als erstes muß die Stromverbindung zwischen Maschine und Versorgung getrennt werden (Netzstecker ziehen)!

1. 4 Holzklötze (ca. 15 mm hoch) oder Keile als Distanzhalter unter die Maschine schieben, so dass das Außengehäuse auf diesen Teilen liegt.
2. Gehäuse von der Grundplatte lösen, indem man die 6 Kreuzschlitzschrauben, welche den Gehäuse-Außenmantel mit der Bodenplatte verbinden, heraus schraubt.
3. Die zu wechselnden Bürsten sind über Flansche auf der Motorwelle verschraubt. Zum Lösen dieser Flansche benötigen Sie einen Inbusschlüssel. Mit diesem Werkzeug können Sie die Madenschrauben in den Flanschen heraus drehen. Alle 3 Bürste (bzw. bei Modell mit 2 Bürsten + Politurspender 2 Bürsten) auf den Wellen lösen und bis zur Motorhalterung mit Motor aufschieben.
4. Komplettes Außengehäuse auf den Distanzhaltern nach rechts drehen und die freierwerdenden Bürsten abziehen und durch neue Bürsten ersetzen. Bei Modell mit 3 Bürsten dann den Mantel nach links drehen und die linke helle Bürste abziehen und durch neue Polierbürste ersetzen.
5. Gehäusemantel wieder mittig zentrieren und mit der Bodenplatte wieder verschrauben. Bürsten über den Flansch mit den Madenschrauben in die Vertiefungen der Wellen fest verschrauben.

Dann den Netzstecker der Schuhputzmaschine wieder einstecken und einen Funktionstest durchführen.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns einfach kurz an.

Mit freundlichen Grüßen

Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG